

WIND AND SOUL

RAUXA · Ficha técnica · Versión exterior



Imagen orientativa de la implantación: hexágono revestido de yute, mástil central y luces cálidas.

Espacio y suelo

Superficie plana, firme y nivelada. Como referencia, un hexágono de 3 m de lado ocupa aproximadamente $6 \times 5,20 \text{ m}$ ($23,4 \text{ m}^2$); las dimensiones finales dependerán de las vallas acordadas. Prever espacio adicional para bases, contrapesos, acceso del público y circulación; implantación a acordar con la compañía.

Vallas y estabilidad

La organización deberá proporcionar 6 vallas móviles de obra, con sus bases/pies lastrados y abrazaderas de unión compatibles. Medidas orientativas: 3 m de largo $\times$ 2 m de alto. Existe flexibilidad en las medidas, a acordar con la compañía según el material que la organización ya posea o pueda alquilar. El revestimiento de yute corre a cargo de la compañía. Incluir los contrapesos y refuerzos necesarios para su uso exterior con revestimiento de yute. El proveedor determinará el lastre según las condiciones del lugar y el viento. Prever una apertura de acceso.

Electricidad

Mínimo 3 puntos de corriente de 230 V próximos a la instalación, con toma de tierra y protección para exterior. Ubicación, potencia total y distribución a coordinar con la compañía.

Sonido

Equipo de sonido adecuado al espacio exterior, con altavoces, sistema de reproducción/conexión y cableado. Configuración a coordinar con la compañía.

Vigilancia nocturna

Si la instalación permanece más de un día, la organización deberá garantizar vigilancia de seguridad durante la noche para proteger las piezas y el material.

Acceso para montaje

Acceso de una Fiat Ducato L2H2 al punto de montaje para carga y descarga, tanto en montaje como en desmontaje. Dimensiones aproximadas: 5,41 m de largo $\times$ 2,05 m de ancho sin retrovisores $\times$ 2,53 m de alto. Prever holgura para retrovisores y maniobras.

CONTACTO · Analía Serenelli

rauxacia@gmail.com · +34 622 10 38 80